

Industrie-Elektronikkabel
Industry electronic cable

JE-Y(ST)Y Bd



Anwendung

Diese Leitungen dienen zur Übertragung von Signalen und Messwerten in symmetrischen Schaltkreisen der Steuer- und Regeltechnik, sowie zur Übertragung von Informationen in Daten- und Prozeßrechenanlagen. Geeignet zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Räumen in und unter Putz aber auch zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen.

Approbationen/Normen

Spezial-Industrie-Elektronikkabel nach DIN VDE 0815, DIN 57815
CE = Das Produkt ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

Aufbau

Innenleiter	Cu-Leiter blank, massiv 0,8 mm
Aderisolierung	PVC, YI3 nach DIN VDE 0207 Teil 4
Ader-Farbcode	nach DIN VDE 0815
Verseilelement	Adern zu Paaren, Paare zu 4er-Bündel verseilt, Bündel mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
Gesamtschirmung	Abschirmung aus kunststoffkaschierter Alu- Folie, Cu-Beidraht blank
Außenmantelmaterial	PVC, YM1 nach DIN VDE 0207 Teil 5

Technische Daten

Prüfspannung	Ader/Ader: 500 V Ader/Schirm: 2000 V
Isolationswiderstand	min. 100 MOhm x km
Betriebsspitzenspannung	225 V
Betriebskapazität	max. 100 pF/m
Kapazitive Kopplung	max. 200 pF/100 m
Biegeradius fest (xD)	15
Betriebstemp. fest	-30°C ... +70°C
Betriebstemp. bew.	-5°C ... +70°C
Strahlenbeständig	bis 80x10 ⁶ cJ/kg (bis 80 Mrad)
Brandverhalten	selbstverlöschend und flammwidrig nach VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1

application

This cable type is especially suited for transmission of signals and measurements in the fields of electronics and for data transmission in computers. Suitable for fixed installation in and under plaster, in dry and moist environments as well as in the open. This cable with a blue outer jacket is suitable for intrinsic safe installations. These cables are not allowed for purposes of high current and power installation.

approvals/standards

Special industry electronic cable to DIN VDE 0815, DIN 57815
CE = The product is conformed with the EC Low-Voltage Directive 2014/35/EU.

structure

inner conductor	bare copper conductor, solid 0,8 mm
core insulation	PVC, YI3 to DIN VDE 0207 part 4
core colour code	acc. to DIN VDE 0815
stranding element	cores stranded in pairs with optimal lay- length, 4 pairs stranded to a unit, units stranded in layer
overall shield	PVC coated aluminium foil screen, Copper drain-wire bare
outer sheath material	PVC, YM1, to DIN VDE 0207 part 5

specifications

test voltage	core/core: 500 V core/screen: 2000 V
insulation resistance	min. 100 MOhm x km
operating peak voltage	225 V
operating capacity	max. 100 pF/m
capacitive coupling	max. 200 pF/100 m
bending radius fixed	15
operation temp. fixed	-30°C ... +70°C
operation temp. moved	-5°C ... +70°C
radiation resistance	up to 80x10 ⁶ cJ/kg (up to 80 Mrad)
fire behavior	self-extinguishing and flame retardant acc. to VDE 0482 part 332-1-2, EN 60332-1-2, IEC 60332-1

Art. nr. art. no.	Abmessung dimensions [n x mm2]	Farbe colour	Außen-Ø outer-Ø [mm]	Gewicht weight [kg]
03111001	2 x 2 x 0,8	grau grey	6	60
03111002	4 x 2 x 0,8	grau grey	8,5	95
03111003	8 x 2 x 0,8	grau grey	11	160
03111004	12 x 2 x 0,8	grau grey	13	235
03111005	16 x 2 x 0,8	grau grey	14,5	295
03111006	20 x 2 x 0,8	grau grey	16	355
03111007	24 x 2 x 0,8	grau grey	18	430
03111008	32 x 2 x 0,8	grau grey	20	555
03111009	40 x 2 x 0,8	grau grey	22	670