

Kabelverschraubungen Kunststoff
plastic cable gland

KV-S-PG



Anwendung

Anlagen- und Maschinenbau, Roboterbau, Automatisierungstechnik, Fahrzeug- u. Schiffsbau, Bahntechnik, Installationstechnik, Schaltschrankbau

Approbationen/Normen

nach DIN EN 50262, UL/CSA

Aufbau

Material	Polyamid PA6.6
Eigenschaften	Schutzart: IP 68 - 5 bar, Dichtring: Neoprene, halogenfrei, phosphorfrei, silikonfrei, cadmiumfrei

Technische Daten

Betriebstemp. fest	-25°C ... +100°C
--------------------	------------------

application

Plant and machine construction, Robot construction, Automation technology, Vehicle construction and shipbuilding, Rail technology, Installation technology, Control cabinet construction

approvals/standards

nach DIN EN 50262, UL/CSA

structure

material	Polyamide PA 6.6
properties	Protection class: IP 68 - 5 bar, Moulded seal: neoprene, halogen-free, phosphor-free, silicone-free, cadmium-free

specifications

operation temp. fixed	-25°C ... +100°C
-----------------------	------------------

Art. nr. art. no.	Gewicht weight [kg]	Größe [mm] size	Klemmbereich [mm] clamping range	Gewindelänge [mm] thread length	Schlüsselweite [mm] spanner size	VPE Stk. unit	Farbe colour
07218001	0.01	PG13,5	6-12	9	24	50	hellgrau RAL 7035 light grey RAL 7035
07218020	0.008	PG7	3-6,5	8	15	50	hellgrau RAL 7035 light grey RAL 7035
07218067	0.008	PG7	3-6,5	8	15	50	grau RAL 7001 grey RAL 7001
07218024	0.008	PG9	4-8	8	19	50	hellgrau RAL 7035 light grey RAL 7035
07218068	0.008	PG9	4-8	8	19	50	grau RAL 7001 grey RAL 7001
07218012	0.008	PG11	5-10	8	22	50	hellgrau RAL 7035 light grey RAL 7035
07218069	0.008	PG11	5-10	8	22	50	grau RAL 7001 grey RAL 7001
07218066	0.01	PG13,5	6-12	9	24	50	grau RAL 7001 grey RAL 7001
07218015	0.01	PG16	10-14	10	27	50	hellgrau RAL 7035 light grey RAL 7035
07218070	0.01	PG16	10-14	10	27	50	grau RAL 7001 grey RAL 7001
07218076	0.01	PG16	10-14	10	27	50	schwarz RAL 9005 black RAL 9005
07218003	0.011	PG21	13-18	11	33	25	hellgrau RAL 7035 light grey RAL 7035
07218071	0.011	PG21	13-18	11	33	25	grau RAL 7001 grey RAL 7001
07218014	0.02	PG29	18-25	11	42	25	hellgrau RAL 7035 light grey RAL 7035
07218072	0.02	PG29	18-25	11	42	25	grau RAL 7001 grey RAL 7001
07218021	0.03	PG36	22-34	13	53	10	hellgrau RAL 7035 light grey RAL 7035
07218073	0.03	PG36	22-34	13	53	10	grau RAL 7001 grey RAL 7001
07218022	0.04	PG42	30-38	13	55	5	hellgrau RAL 7035 light grey RAL 7035
07218074	0.04	PG42	30-38	13	55	5	grau RAL 7001 grey RAL 7001
07218023	0.05	PG48	30-44,5	14	65	5	hellgrau RAL 7035 light grey RAL 7035
07218075	0.05	PG48	30-44,5	14	65	5	grau RAL 7001 grey RAL 7001