

Verschlusschraube Messing brass screw plug

BL-MS-M BL-MS-PG



Anwendung

Anlagen- und Maschinenbau, Roboterbau, Automatisierungstechnik, Fahrzeug- u. Schiffsbau, Bahntechnik, Installationstechnik, Schaltschrankbau.

Approbationen/Normen

Aufbau

Material	Messing vernickelt
Eigenschaften	Schutzart: IP54 Verschlusschraube mit O-Ring, Schutzart IP68 auf Anfrage

Technische Daten

Betriebstemp. fest	bis +200°C
--------------------	------------

application

Plant and machine construction, Robot construction, Automation technology, Vehicle construction and shipbuilding, Rail technology, Installation technology, Control cabinet construction.

approvals/standards

structure

material	Brass, nickel plated
properties	Protection class: IP54 screw plug with O-ring, Protection class IP68 on request

specifications

operation temp. fixed	up to +200°C
-----------------------	--------------

Art. nr. art. no.	Gewicht weight [kg]	Größe [mm] size	Gewindelänge [mm] thread length	VPE Stk. unit
07239001	0.0001	M12 x 1,5	5	100
07239002	0.0001	M16 x 1,5	5	100
07239003	0.0001	M20 x 1,5	6,5	100
07239004	0.0001	M25 x 1,5	7	100
07239005	0.0001	M32 x 1,5	8	50
07239006	0.0001	M40 x 1,5	8,5	50
07239007	0.0001	M50 x 1,5	9	25
07239008	0.0001	M63 x 1,5	10	10
07239009	0.0001	PG7	5	100
07239010	0.0001	PG9	6	100
07239011	0.0001	PG11	6	100
07239012	0.0001	PG13,5	6,5	100
07239013	0.0001	PG16	6,5	100
07239014	0.0001	PG21	7	50
07239015	0.0001	PG29	8	25
07239016	0.0001	PG36	9	25
07239018	0.0001	PG42	10	25
07239017	0.0001	PG48	10	25